



## GALAXY\_ SATURN ARS

El puente SATURN ARS presenta un sistema de construcción muy simple, con poco mantenimiento necesario, adecuado para los clientes que quieren trabajar de forma mas rápida.

Es óptimo con ciclos de lavado que incluyen cepillado y secado, adecuado para los que realizan el prelavado manualmente.

La composición básica incluye dos ventiladores de secado superiores, ajustables automáticamente en el sentido de la marcha, puede también estar equipado con secado lateral por encargo.

Otra característica importante es la posibilidad de tener como opcional la alta presión lateral y las lava-ruedas.

El puente se activa de forma manual, a través la caja de pulsadores suministrada.

### CEPILLOS VERTICALES



El sistema oscilante de los cepillos verticales, montado en un carro y regulado por un cilindro neumático que garantiza la adherencia, le permite trabajar de manera uniforme sobre toda la superficie lateral del vehículo, ya que el apoyo está garantizado únicamente por su peso. De esta manera se puede obtener tener la más alta velocidad en los movimientos del puente.

### CEPILLO HORIZONTAL



El cepillo horizontal es controlado por un sistema electrónico amperométrico, el cual garantiza la máxima fiabilidad. Su presión es constante sobre toda la superficie del vehículo en una manera fluida, también a velocidad alta de trabajo.

### SECADO



El tipo de secado en dos ventiladores opuestos, neumáticamente operado tanto vertical como horizontalmente, con el fin de conducir el aire en la dirección de desplazamiento, debido a su potencia ( 4 Kw cada uno ), garantiza un excelente resultado final.

Por otra parte, gracias al simple sistema de movimiento, permite también funcionar a una velocidad alta.

## CARACTERÍSTICAS

- Estructura en acero zincada en caliente, pintada con polvos
- Tornillos y conexiones para agua de acero inox
- Cuadro eléctrico controlado por PLC
- Caja de pulsadores, con panel táctil por encargo
- Translación del portal con dispositivo Inverter
- Movimiento eléctrico del Cepillo Horizontal con control electrónico
- Cepillos Verticales en carritos movidos neumáticamente
- Secado parte superior con dos ventiladores de 4 kW
- Secado lateral con motores de 4 kW por encargo.

## OPCIONES

- Descarga invernal automática
- Cepillos Carlite
- Alta presión
- Lavado de ruedas
- Producto lavallantas
- Secado lateral
- Catenaria en columnas
- Pantallas antisalpicadura
- Guías ruedas Columna de autoservicio